












KÖSTER İZOLASYON MALZEMELERİ

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN İSMİ	İÇERİK	SAFRİYAT	FİYAT
	Köster NB Sistem (çimento esaslı)	Çimento esaslı, iki bileşenli kristalize su yalıtımı harcıdır. Sürülerek uygulanır. Betonun yapısındaki kimyasallar ile tepkimeye girerek suda çözülmeyen kristaller üretir, bu sayede hem negatif hem de pozitif taraftan su izolasyonu sağlar.	2,0 - 4,0 kg/m² 25 kg torba 3 kg Bidon	
	Köster 2K Flex (çimento esaslı)	Esnek yapıda olup, yüksek su geçirimsizliğe sahiptir. Özellikle ıslak hacimlerde ve seramik altı su yalıtımı uygulamalarında kullanıma uygundur. Beton yapıları neme, sızıntı ve yüzey sularına ve suyun zararlı etkilerine karşı korur, zamanla kabarma veya ayrılma yapmaz.	2,0 - 4,0 kg/m² 25 kg torba 5 kg Bidon	
	Köster NB Elastik 2K (çimento esaslı)	Çimento esaslı, iki bileşenli, yüksek elastikiyete sahip su yalıtımı harcıdır. ıslak hacimlerin, balkonların ve terasların, süs havuzlarının ve toprak ile temas halindeki betonarme yüzeylerin su izolasyonunda kullanılır.	2,0 - 4,0 kg/m² 25 kg torba 8 kg Bidon	
	Köster NB Süper Elastik Beyaz (çimento esaslı)	Betonun yapısındaki kimyasallar ile tepkimeye girerek suda çözülmeyen kristaller üretir, bu sayede hem negatif hem de pozitif taraftan su yalıtımı sağlar. Hijyeniktir, içme suyu depolarının su yalıtımında kullanıma uygunluğu belgelenmiştir. 13,8 bar su basıncına kadar sızdırmazlığı belgelenmiştir. Arıtma tesisleri gibi arttırılmış kimyasal dayanım veya tuzlu su dayanımı istenen uygulamalarda KÖSTER Polysil TG 500 ile beraber sistem olarak uygulanır.	1,0-2,0 kg/m² 25 kg torba	
	Köster Deuxan 2K (Kauçuk Bitüm esaslı)	Kauçuk - bitüm esaslı, siyah renkli, iki bileşenli, elyaf katkılı su yalıtımı ürünüdür. Tek defada 5 mm kalınlığa kadar uygulanabilir, mikroorganizmalara ve agresif temel sularına karşı dayanımlıdır. Temel bohçalama ve perde duvarların su yalıtımında, ayrıca terasların ve yer altı otopark su yalıtımında kullanılır.	3,0 - 6,0 kg/m² 8kg torba 24 kg kova (sıvı bileşen)	
	Köster Polyflex 2K (Kauçuk Bitüm esaslı)	kauçuk - bitüm esaslı suyalıtımı ürünüdür. İki bileşenli olup, sıvı bileşen elyaf katkılı kauçuk-bitümemülsiyonundan ve toz bileşen kimyasal katkıları ile zenginleştirilmiş çimento esaslı toz bileşenden oluşmaktadır.	4,0 kg/m² - 6,0 kg/m² 8kg torba 24 kg kova (sıvı bileşen)	

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN İSMİ	İÇERİK	SAFRİYAT	FİYAT
	Köster BD 50 (Balkon-Teras ve Islak hacim)	Gezilebilir terasların ve balkonların su yalıtımı için kullanılan poliüretan reçine esaslı, solvent içeren, nem kürlü ve tek bileşenli su yalıtımı ürünüdür. su ve kar biriken terasların yalıtımında kullanıma uygundur.	1,0 - 1,50 kg/m² 6 kg teneke 25 kg teneke	
	Köster BD 50 (Balkon-Teras ve Islak hacim)	Islak hacimlerde fayans ve seramik altı izolasyon katmanı olarak uygulanan, elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, gri renkli sıvı kaplamadır. Kuruduktan sonra üzerine çimento esaslı yapıştırma harcı ile seramik ve fayans kaplanabilir..	1,20 - 1,50 kg/m² 25 kg kova	
	Köster BK 1000 (Balkon-Teras ve Islak hacim)	Balkonların su yalıtımında kullanılan, seramik ve mermer yüzeylere kuvvetle yapışan, şeffaf su yalıtımı ürünüdür. Üzerinde gezilebilir, özellikle balkonların su yalıtımında, ve dış cephelerde cam tuğla derzlerinin izole edilmesinde kullanıma uygundur. Not : Su deposu ve yüzme havuzu izolasyonunda kullanıma uygun değildir.	0,25 - 0,50 kg/m² 3,75 kg teneke kutu	
	Köster Dauchflex (Balkon-Teras ve Islak hacim)	Polimer reçine esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli su yalıtımı ürünüdür. Sürülerek uygulandığı yüzeylerde elastik ve eksiz bir izolasyon katmını oluşturur. Güneş ışınlarının % 75'ini yansıtarak yaz aylarında aşırı ısınmaya engel olur, buhar geçirgen bir yapıya sahiptir ve yapı malzemesinde rutubet oluşumunu engeller. UV ışınlarına ve sıcak - soğuk farklarına dayanımlıdır.	1,50 - 2,50 kg/m² 5 kg kova 25 kg kova	
	Köster BSP yapıştırma harcı (Dış cephe mantolama)	Özellikle EPS ve XPS tipi ısı yalıtımı levhalarının sıva filesi ile beraber kaplanmasında kullanılan, tırfillanarak düzgün bir yüzey elde edilmesine olanak tanıyan özel olarak geliştirilmiş bir sıvama harcıdır. KÖSTER BSP polimer katkıları ile modifiye edilerek güçlendirilmiştir, yüksek adrens ve mekanik mukavemete sahiptir.	5,0 kg/m² 25 kg kraft torba	
	Köster Repamor (Tamir harcı)	Çimento esaslı, kalın agregalı, yüksek performanlı tamir ve dolgu harcıdır. Elyaf ve polimer katkıları ile zenginleştirilmiştir, kuvvetli yapışma ve çatlamama özelliklerine sahiptir. Su yalıtımı öncesinde yüzey hazırlığında, segregasyon ve boşlukların doldurulmasında, pahların oluşturulmasında, tij deliklerinin doldurulmasında ve beton hatalarının düzeltilmesinde kullanılır.	1,80 kg/lt 25 kg kraft torba	

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN İSMİ	İÇERİK	SAFRİYAT	FİYAT
	Köster MDF Su geçirmezlik Katkısı	Beton ve harç için su geçirimsizlik katkıdır. Çimento ile kimyasal reaksiyona girerek su geçirimsizlik özelliği sağlayan, DIN 18 550 standartına uygun sıvıdır. Ayrıca sıva ve şaplarda, prekast elemanlarda ve beyaz çimento içeren harçlarda kullanıma uygundur.	çimento miktarının % 2-3'ü 5 kg bidon 30 kg bidon	
	Köster Latex Harç Katkısı	Su geçirimsizlik ve yapışma özelliklerini arttıran, sentetik kauçuk esaslı sıva, şap ve beton katkıdır. Seramik yapıştırıcıları ve tamir harçları ile beraber performans artırıcı katkı olarak, şap ve sıvada çatlakların minimize edilmesi ve aderansın artırılması amacı ile, aderans köprüsü oluşturulması amacı vb uygulamalarda kullanılır.	15 - 30 kg/m³ harç 5 kg bidon 30 kg bidon	
	Köster Betonex Brüt Beton Astarı	Çimento esaslı sıvaların altında aderans astarı olarak kullanılan ve sivanın pürüzsüz beton yüzeylere veya betopan levhalara kuvvetle yapışmasını sağlayan, kullanıma hazır sıvı astardır.	0,20 kg/m² 20 kg plastik kova	
	Köster HF Quartz Zemin Sertleştirici	Kuvarz esaslı agrega içeren, çimento esaslı yüzey sertleştirici tozdur. Taze beton yüzeylere serpilerek uygulanır. Gri, kırmızı ve yeşil renklerde üretilmektedir. Endüstriyel zeminlerde aşınmaya dayanımlı, pürüzsüz, dekoratif renkli ve ekonomik zemin kaplaması olarak uygulanır.	4,0 - 6,0 kg/m² 25 kg kraft torba	
	Köster PU 907 Poliüretan Mastik	Poliüretan esaslı, tek bileşenli mastik. ISO 11600 F, 25 LM standartında, dış cephe derzleri için kullanıma uygun, kalıcı elastik ve üzeri boyanabilir mastiktir. Hareketli derzlerde, dilatasyonlarda ve bağlantı derzlerinde kullanılır	1,30 gr/cm³ 600 ml sosis (20 sosis/koli) 310 ml kartuş (12 kartuş/koli)	
	Köster Chemifix 200 Epoksi	Epoksi akrilat reçenesi esaslı, nem toleranslı, düşük sıcaklıklarda dahi çok hızlı sertleşen ankraj ve montaj harcıdır. Özel uygulama ekipmanı gerektirmeden normal silikon kartuş tabancası ile uygulanır. Ağır ve orta yük ankraj ve filiz ekme işlerinde kullanılır.	İhtiyaca göre 300 ml kartuş (10 adet / koli)	

ÜRÜN RESMİ	ÜRÜN İSMİ	İÇERİK	SAFRİYAT	FİYAT
	Köster Anti Küf Solisyonu (Nem ve Rutubet)	Duvar ve tavanlardaki mevcut küf tabakasının temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi için kullanılan, pratik fısfs şışede ambalajlanmış temizleme solüsyonudur.	1 şışe ile 1-3 m² 0,5 kg şışe	
	Köster Anti Küf Boyası (Nem ve Rutubet)	Küf tabakası temizlendikten sonra tekrar oluşumunu önleyen/geciktiren özel formüle sahip, yüksek nitelikli iç cephe boyasıdır. Geleneksel renklendirme sistemleri ile istenilen renkte boyanabilir. Normal boya gibi rulo ile iki kat halinde uygulanır.	0,2 - 0,4 kg/m² 1kg şışe 3,5kg kova	
	Köster Yıldırım Tozu (çimento esaslı)	Çimento esaslı, şok prizli su tıkaçıdır. Su ile karıştırılmadan toz halinde uygulanır. Su ile temas halinde 2 -3 saniye içinde donarak su yalıtımı sağlayan mikronizetozdur. Aktifsu kaçaklarının izolasyonunda ve çatlaklardan gelen suların anında durdurulmasında, ayrıca su yalıtımı öncesinde yüzey hazırlığında kullanılır.	2,0 kg/lt 1 kg kova 5 kg kova 15 kg kova	
	Köster Wasserstop (çimento esaslı)	Çimento esaslı, su ile karıştırılarak uygulanan su tıkaçıdır. Su ile temas halinde 30 - 45 saniye içinde donarak su yalıtımı sağlar, genleşme özelliğine sahiptir.	2,0 kg/lt 1 kg kova 5 kg kova 20 kg kova	
	Köster Sanierputz WTA (Nem ve Rutubet)	Tuz kusması, boya kabarması, nemlenme ve yağışma görülen duvarlar için özel formüllü sıvadır. Mevcut sıva katmanı kazandıktan sonra yerine 1,5 - 2,0 cm kalınlığında KÖSTER Sanierputz WTA uygulanmalıdır. 3 kademeli koruma sağlar (ısı yalıtımı, rutubet yalıtımı ve tuz kusmasına karşı yalıtım).	12,0 kg/m² (her cm kalınlık için) 25 kg kraft torba	